

Zestaw bezszczotkowa kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 40Nm 18V



Opis produktu

Zestaw zawiera bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową 40 Nm (HT2E264-0DD), akumulator 2 Ah (HT2E239-A20) oraz ładowarkę 4 A (HT2E242-C40). Akumulator 2 Ah ładuje się do 80% pojemności w zaledwie 30 minut, co minimalizuje przerwy w pracy.

Wiertarko-wkrętarka udarowa 40 Nm

- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach i zmniejsza zmęczenie przy długim użytkowaniu.
- Funkcja uderzenia pozwala wiercić nie tylko w drewnie, metalu czy tworzywach, ale także w murze i betonie (do 10 mm).
- Dwubiegowa przekładnia i 20+1+1 ustawień momentu obrotowego umożliwiają elastyczne dopasowanie parametrów do materiału i zadania.
- Wysoka częstotliwość uderzenia 0-6750/24000 IPM przyspiesza wiercenie w twardej podłożach.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku spustowym i dodatkowa elektroniczna kontrola obrotów zapewniają pełną precyzję.
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm umożliwia montaż wiertła i bitów w szerokim zakresie.
- Mocna dioda LED skutecznie oświetla miejsce pracy.
- Uchwyt na bity i pasek porządkują akcesoria, dzięki czemu są zawsze pod ręką.
- Miękka rękojeść i gumowe zderzaki zwiększają komfort pracy oraz chronią narzędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Silnik bezszczotkowy Blau Power zapewnia większą moc, trwałość i dłuższy czas pracy.
- Zaawansowana elektronika stale monitoruje i optymalizuje pracę silnika, co przekłada się na efektywność i ochronę akumulatora.
- Metalowa przekładnia gwarantuje precyzję działania i wysoką odporność na zużycie.
- Zabezpieczenie termiczne chroni urządzenie przed przegrzaniem.
- Zasilanie z systemu OneAccuSystem 18V zapewnia pełną mobilność i kompatybilność z szeroką gamą elektronarzędzi.
- 3 lata gwarancji z serwisem Door to Door ograniczają przestoje i zapewniają niezawodność.

Akumulator 2 Ah (HT2E239-A20)

- Lekki i kompaktowy – zapewnia wygodną pracę w każdych warunkach.
- Technologia Li-Ion gwarantuje wysoką efektywność energetyczną, trwałość i niezawodność.
- Zaawansowana elektronika chroni przed przegrzaniem, przeładowaniem i zwarcieniem.
- Gumowe zderzaki i zabezpieczenia chronią ogniwo przed uszkodzeniem i wilgocią.

- Wskaźnik poziomu naładowania pozwala kontrolować stan energii.
- Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur od -18°C do +50°C.
- Waga: 0,42 kg.

Ładowarka 4 A (HT2E242-C40)

- Szybkie i bezpieczne ładowanie – akumulator 2 Ah do 80% w 30 minut.
- Elektronika monitorująca napięcie i temperaturę zapewnia długą żywotność ogniw.
- Zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeładowaniem i zwarcie zwiększają bezpieczeństwo.
- Wskaźniki LED informują o stanie ładowania i poziomie naładowania akumulatora.
- Kompatybilna z akumulatorami OneAccuSystem 18V o różnych pojemnościach.

Charakterystyka

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka udarowa 40 Nm do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Dwubiegowa przekładnia, 20+1+1 ustawień momentu i płynna regulacja prędkości.
- Metalowy uchwyt 13 mm, mocna dioda LED i miękki uchwyt dla komfortu pracy.
- Akumulator 2 Ah z szybkim ładowaniem 80% w 30 min i wskaźnikiem naładowania.
- Ładowarka 4 A z zabezpieczeniami przed przegrzaniem i zwarcie.
- Zasilanie OneAccuSystem 18V – kompatybilność z szeroką gamą narzędzi.
- 3 lata gwarancji Door to Door po rejestracji.

Dane techniczne

			
HT2E266-B22PD	5902801632372	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová